

System-Abgasanlagen „WPG“ für feste Brennstoffe in feuchter Betriebsweise

Moderne Feuerstätten für naturbelassenes Holz, wie Pellets, Hackschnitzel oder Stückholz, benötigen häufig eine Abgasanlage, die russbrandbeständig und gleichzeitig feuchteunempfindlich sind- „WPG“-Schornsteine.

Herkömmliche Edelstahlabgasanlagen sind für den feuchten Betrieb bei Holzfeuerungen nur bedingt geeignet. Die Korrosionsbeständigkeit kann ggf. nach thermischer Belastung eingeschränkt sein.

Döring „WPG“ Abgasanlagen sind speziell für den kondensierenden (feuchten) Betrieb für Holzfeuerungen entwickelt, geprüft und zertifiziert worden!

Lieferbar sowohl als einwandige Ausführung zur Sanierung von Bestandskaminen, als auch in doppelwandiger Ausführung (mit 30 mm Wärmedämmung) zur Montage im Außenbereich. Jeweils im Unter-, oder Überdruckbetrieb, je nach erforderlicher Betriebsweise!

*System Premium EW und DW mit zylindrischer Steckverbindung

*System Premium-Plus EW und DW mit konischer, metallisch dichtend

Sie haben ein aktuelles Projekt oder generelle Fragen zu diesem Thema?

Unser technischer Vertriebsinnendienst berät Sie gerne mit unserem umfangreichen Premium-Service:

Tel: 09181/2584-0,
Fax: 09181/2584-40,
Mail: info@doering-sued.de

Herzliche Grüße aus Berggau

Ihre

Döring Abgastechnik

